




HAC-HDBW2501R-Z

Domo HDCVI 5M DN WDR IR30m 2.7-13.5mm VFM IP67 IK10



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 2501-S2.
- * Para utilizar la cámara HDCVI de 5MP 16:9, el firmware del XVR debe actualizarse a la versión V4.001.0000001.0.R.200908 o posterior.
- Resolución hasta 5MP@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (31.4°-113°x17.6°-58°x36°-138° (HxVxD)), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Domo fijo IP67 e IK10 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD Multilingüe accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 6.6W).
- Dimensiones y peso: $\Phi 122 \times 88.9 \text{mm}$ / 0.47Kg.

Accesorios

- [PFA106-V2](#)
- [PFA123-V3](#)
- [PFA200W](#)
- [PFB2203W](#)
- [PFB220C-V2](#)
- [PFB2211C](#)
- [PFB2212C](#)
- [PFB5203C](#)

Especificaciones de Producto

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| SENSOR | 1/2.7" 5MP CMOS |
| RESOLUCIÓN | 5MP@25IPS |
| CONMUTACIÓN | Día - Noche con Filtro ICR |
| MIN. ILUMINACIÓN | 0.001Lux@F1.6 |
| ÓPTICA | Varifocal motorizada 2.7-13.5mm |
| LEDs IR | LEDs IR (Hasta 30m) |
| TECNOLOGÍA | HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC |
| SALIDA DE VÍDEO | BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable |
| ALIMENTACIÓN | 12Vdc |
| TEMPERATURA | De -30°C a +60°C (95% HR) |
| PROTECCIÓN | IP67 e IK10 |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw2501r-z-domo-hdcvi-5m-dn-wdr-ir30m-2-7-13-5mm-vfm-ip67-ik10-13453>