# NVR2208-8P-I

## NVR 8ch 200Mbps H265 HDMI 8PoE 2HDD AI






**Características**

- 8 cámaras IP hasta 8MP (Hasta 200Mbps).
- 4 Canales SMD Plus. Búsqueda AI con clasificación de objetivos (Personas, Vehículos).
- 1 Canal Face detection & Face Recognition. 10 Bases de datos faciales hasta 5.000 imágenes faciales. Máximo 8 imágenes faciales por segundo.
- 2 Canales Perimeter Protection. Reconocimiento secundario persona/vehículo para tripwire e intrusiones.
- Alimentación PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 80W. Todos los puertos soportan PoE.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Alimentación 54Vdc@2.22A (Máx 10W (Sin HHD)
- Dimensiones y peso: 375x284.3x53mm / 1.72Kg (Sin HDD).

*WizSense Series: Perimeter Protection, Face detection & Face Recognition, SMD Plus.

NOTA IMPORTANTE: Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).

**Productos Alternativos**

NVR5216-8P-I
NVR4208-8P-I
NVR2108HS-8P-I
NVR2208-I

# NVR2208-8P-I

## NVR 8ch 200Mbps H265 HDMI 8PoE 2HDD AI

**Especificaciones de Producto**

| | |
|---|---|
| SISTEMA OPERATIVO | Linux Embedded |
| ENTRADAS DE VÍDEO | 8 Cámaras IP |
| AUDIO BIDIRECCIONAL | Entrada y salida RCA |
| INTERFACES DE SALIDA | 1x HDMI y 1x VGA |
| RESOLUCIÓN GRABACIÓN | 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1 |
| DIVISIÓN DE PANTALLA | 1 / 4 / 8 / 9 |
| COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG / PCM/G711A/G711U/G726 |
| ANCHO DE BANDA | 200Mbps (AI) |
| ENTRADAS DE ALARMA | No disponible |
| SALIDA DE RELÉ | No disponible |
| CONEXIÓN DE RED | Ethernet RJ45 10M/100M/1000M |
| SWITCH POE / CONSUMO | 8 Puertos PoE (Max 25.5W@RJ45) |
| DDNS | MiVigilante (Alta Automática) y P2P |
| DISCO DURO | 2 HDD SATA (Max 8TB/HDD) |
| USB | 2 puertos USB 2.0 (1 frontal + 1 trasero) |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO | 54Vdc |

https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr2208-8p-i-nvr-8ch-200mbps-h265-hdmi-8poe-2hdd-ai-14085