



# HAC-ME1509TH-PV

Tubular HDCVI TiOC 4EN1 5M DWDR Iluminación 40m 3.6mm IP67



## Características

- TiOC, Cámaras 3EN1, Full Color, Disuasión activa. Necesita XVR-I2 para realizar la Inteligencia Artificial (AI).
- Óptica Fija de 3.6mm (83°x60°x122° (HxVxD)), F1.2.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Disuasión activa con luz roja y azul, sirena e interfaz de salida de alarma.
- Alarma de destello rojo y azul. Luz cálida de 40m.
- Entrada de Audio.
- Alimentación 12Vdc (Max 7.7W Luz cálida encendida).
- Dimensiones y peso:  $\Phi 90.7 \times 240.7 \text{mm}$  / 0.44Kg.

## Accesorios

[PFA130-E-V3](#)  
[PFA13G](#)

## Especificaciones de Producto

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| SENSOR              | 1/2.7" 5MP CMOS                       |
| RESOLUCIÓN          | 5MP@17IPS, 4MP@25IPS                  |
| CONMUTACIÓN         | Full-Color                            |
| MIN. ILUMINACIÓN    | 0.005Lux@F1.2                         |
| ÓPTICA              | Fija de 3.6mm                         |
| LEDs IR             | No disponible                         |
| TECNOLOGÍA          | HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD          |
| FUNCIONES DE CÁMARA | DWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC             |
| SALIDA DE VÍDEO     | BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable |
| ALIMENTACIÓN        | 12Vdc                                 |
| TEMPERATURA         | De -40°C a +60°C (95% HR)             |
| PROTECCIÓN          | IP67                                  |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-me1509th-pv-tubular-hdcvi-tioc-4en1-5m-dwdr-iluminacion-40m-3-6mm-ip67-14137>