HAC-HFW1200CM-0280B

Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR30m 2.8mm IP67





Características

* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1200-S5.
- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (101°x54°x119ª (HxVxD)), F1.9.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Tipo de montaje de la lente: M12.
- Menú OSD accesible desde DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 2.7W (IR ON)).
- Metal en toda la carcasa.
- Dimensiones y peso: 166.6x69.7x70mm / 0.33Kg.

Productos Alternativos

HAC-HFW1400CM
HAC-HFW1500CM

Accesorios

PFA130-E
PFA134

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F1.9
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	DWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw1200cm-0280b-tubular-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-icr-ir30m-2-8mm-ip67-14400