




HAC-HDBW2501F-A-0280B

Domo HDCVI 4EN1 5M DN ICR WDR Starlight IR30m 2.8mm IP67 IK10 MIC



Características

* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 2501-S2.

- Resolución hasta 5MP@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (111°x58°x132° (HxVxD)), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Micro incluido.
- Tipo de montaje de la lente: M12.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 4W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Φ 106x50.30mm / 0.33Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HDBW2241F-A-0280B](#)

Accesorios

[PFA106-V2](#)
[PFA139-V2](#)
[PFB2204W](#)
[PFB220C-V2](#)
[PFB2211C](#)
[PFB2212C](#)
[PFB305W](#)
[PFB305W-V2](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 5MP CMOS
RESOLUCIÓN	5MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw2501f-a-0280b-domo-hdcvi-4en1-5m-dn-icr-wdr-starlight-ir30m-2-8mm-ip67-ik10-mic-14693>