



# IFMDIAL

## Módulo de comunicación PSTN y GSM. 1 por central. Antena no incluida (REM-ANT)



### Características

- CPU dedicada para el control del módulo y la comunicación con el módulo central FPMCPU.
- 5 LEDes de estado.
- Puerto mini-USB.
- Tecnología «Hot swap».
- Conector antena GSM (para antena GSMANT200N).
- Sede para tarjeta SIM.
- Bandas de frecuencia: 850 900 1800 y 1900 Mhz.
- 1 terminal para la conexión de la línea telefónica interna.
- 1 terminal para la conexión de la línea telefónica externa (PSTN).
- Certificación EN54 parte 21 en los vectores GSM y PSTN.
- 100 mensajes de voz incorporados (hasta 15 minutos) grabables con software de text-to-speech (texto a voz) o archivo .wav.
- Hasta 100 acciones.
- 100 SMS personalizables.
- Comunicador digital automático incorporado (Contact ID, ADEMCO, etc.).
- 15 números de teléfono para funciones de avisador (vocal, digital, SMS).
- Tensión de alimentación: 19÷30Vcc.
- Consumo @ 27,6V: stand-by 30mA, máx. 250mA.
- Temperatura de funcionamiento: -5°C ÷ +40°C.
- Dimensiones: 175,5 x 110 x 40 mm.
- Peso: 280 g.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ifmdial-modulo-de-comunicacion-pstn-y-gsm-1-por-central-antena-no-incluida-rem-ant-15249>