



HAC-ME1509H-A-PV-0360B

Domo HDCVI TiOC 4EN1 5M DWDR Iluminación 40m 3.6mm IP67
MIC



Características

- TiOC, Cámaras 3EN1, Full Color, Disuasión activa. Necesita XVR-I2 para realizar la Inteligencia Artificial (AI).
- Óptica Fija de 3.6mm (83°x60°x122° (HxVxD)), F1.2.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Disuasión activa con luz roja y azul, sirena e interfaz de salida de alarma.
- Alarma de destello rojo y azul. Luz cálida de 40m.
- Entrada de Audio.
- Alimentación 12Vdc (Max 7.7W Luz cálida encendida).
- Dimensiones y peso: $\Phi 122 \times 110.9 \text{ mm}$ / 0.69Kg.

Productos Alternativos

[HAC-ME1509TH-PV](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)

[PFA137](#)

[PFB203W](#)

[PFB203W-B](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 5MP CMOS
RESOLUCIÓN	5MP@17IPS, 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Full-Color
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	No disponible
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARADWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC	
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-me1509h-a-pv-0360b-domo-hdcvi-tioc-4en1-5m-dwdr-iluminacion-40m-3-6mm-ip67-mic-16095>