



SD60230U-HNI-SL

Domo PTZ IP 2M H265 DN WDR 30x 3D IVS IP68 IK10 PoE+ AUDIO E/S Anti-Corrosión



Características

- Cámara PTZ con resolución 1080P@50IPS.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Auto 30xZoom 4.5 - 135mm (67.8° - 2.4°), F1.6-F4.4.
 - Rango Pan/Tilt:
Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -20 ~ 90°, auto flip 180°.
 - Velocidad PTZ:
Manual: 0.1° - 300°/s Pan, 0.1° - 200°/s Tilt.
Preset: 600°/s Pan, 500°/s Tilt.
 - Alimentación / Consumo: 24Vdc@3A (13W, Máx 20W IR on).
 - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
 - Tecnología Starlight.
 - Material: Acero Inoxidable 316L.
 - Dimensiones y peso: Φ222x292mm / 5.9Kg.
- * Anti-corrosion Series: Event Trigger, Auto Tracking, IVS, Face Detection, Heat Map.

Productos Alternativos

[IPC-HDBW8232E-Z-SL](#)
[SDZW2030U-SL](#)
[SDZW2000T-SL](#)

Accesorios

[PFB303W-SL](#)



SD60230U-HNI-SL

Domo PTZ IP 2M H265 DN WDR 30x 3D IVS IP68 IK10 PoE+ AUDIO E/S Anti-Corrosión

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	1080P@50IPS
ÓPTICA	Auto 30xZoom 4.5 ~ 135mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
LEDs IR	No disponible
VELOCIDAD OBTURADOR	1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265+/H.265/H.264+/H.264
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/ MPEG2-L2
VIDEO STREAM PRINCIPAL	1080P/1.3MP/720P@50IPS
VIDEO STREAM SECUNDARIO	2nd D1 - CIF / 3rd 1080P/1.3M/720P@25IPS
BITRATE	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, AutoPan, AutoScan
AUTO-TRACKING	Disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD, Pelco-P/D (Reconocimiento automático)
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Micro SD (hasta 256GB)
ALARMA	7E/2S Alarma, E/S Audio
RS485	1x RS485
ETHERNET	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G, API
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	24Vac@3A Max 20W
ALIMENTACIÓN POE	PoE+
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP68
RESISTENCIA VANDALISMO	IK10
MONTAJE	Colgado. Incluye soportes PFB303W-SL y alimentador

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd60230u-hni-sl-domo-ptz-ip-2m-h265-dn-wdr-30x-3d-ivs-ip68-ik10-poe-audio-e-s-anti-corrosion-16897>