# TPC-BF2241-TB7F8-DW-S2

## Cámara Termográfica IP DUAL 256*192 7mm + 4M 8mm IP67 12V PoE AUDIO E/S

**Características**

- 1/2.7” 4MP CMOS
- Sensor térmico VOx no refrigerado.
- Resolucion 256x192px.
- Fusión de imagen dual (imágenes visibles y térmicas).
- Lente Térmica fija 7mm / Lente IP 8mm.
- Ángulo de visión: H:24°- V:18° (Térmica).
- Ángulo de visión: H:33.4°- V:25° (IP).
- Deteccion: personas 292m, vehículos 778m.
- Doble stream configurable (H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG).
- Vídeo análisis integrado: Tripwire, intrusion.
- AI: Detección y alarma de incendios, Rastreo de puntos fríos/calientes, Clasificación hombre/vehículo, Detección de fumador, Detección de llamada de teléfono.
- Soporte de medición de temperatura.

Rango de temperatura:
Baja temperatura: –20°C a +150°C.
Alta temperatura: 0°C a +550°C.
Precisión de temperatura: Máx. (± 2 °C, ± 2 %).
Temperatura de funcionamiento: –20°C a +60°C.

- Enlace inteligente con luz estroboscópica y audio.
- E/S de alarma, E/S de audio, 1xRJ-45, 1xRS485.
- Alimentación DC12V (Basic: 4.9W/Max: 12W) y PoE.
- Protección IP67.
- Dimensiones y peso: 279.1x103.8x95.8mm / 1.40Kg.

**Accesorios**

PFA121-V3

https://www.ibdglobal.com/shop/product/tpc-bf2241-tb7f8-dw-s2-camara-termografica-ip-dual-256-192-7mm-4m-8mm-ip67-12v-poe-audio-e-s-17612