



ASC2204C-S

Controladora 4 Puertas / 1 Dirección en Caja Metálica IP Wiegand RS-485



Características

- Soporta 100.000 tarjetas y 500.000 registros.
- Soporta tarjeta, huella y combinación de ello.
- Conexión a PC mediante TCP/IP, RJ45 (10/100M).
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS485 (4 puertas / 1 dirección).
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.
- Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta.
- Batería interna (opcional).
- Dimensiones y peso: 337x272x90mm (HxWxD) / 3.5Kg.

Productos Alternativos

[ASR1201D-D](#)
[ASR1102A](#)
[ASR2201A](#)
[ASR2101A-ME](#)

Accesorios

[ASF280A](#)
[ASF280B](#)
[ASF500A](#)
[ASF500B](#)
[ASF905](#)
[ASF908](#)
[BAT-12V7Ah](#)

Especificaciones de Producto

_ PROCESADOR	Procesador integrado
_ ENTRADAS	6 alarmas
_ SALIDAS	4 salidas de relé
_ LECTORES	4
_ CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	100.000 / 500.000
_ GESTIÓN USUARIOS	General, VIP, invitado, vigilante, coacción
_ FUNCIONES DE ALARMA	Puerta abierta, intrusión, coacción, antivandálica
_ AJUSTES POR CALENDARIO	Grupos: 128 calendarios, 128 periodos, 128 vacaciones
_ CONEXIÓN A PC	RS485
_ CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand, RS485 (4 puertas / 1 dirección)
_ RELOJ INTERNO	Sí
_ ALIMENTACIÓN	100 - 240Vac
_ TEMPERATURA	-30°C a +60°C
_ HUMEDAD	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asc2204c-s-controladora-4-puertas-1-direccion-en-caja-metalica-ip-wiegand-rs-485-17682>