

MULTIRELAY-FIBRA

Ajax Superior MultiRelay Fibra. G3



Características

- Módulo de relé con contactos sin potencial para controlar la alimentación eléctrica a distancia.
- Compatibilidad Hubs:
 - Hub Hybrid (2G)
 - Hub Hybrid (4G)
- Número de relés: 4 salidas de relé.
- Modos del relé: biestable, impulso.
- Tiempo de funcionamiento para el modo de impulso de 10 seg a 2 h.
- Protección de temperatura: superior a +/- 85°C.
- Si está habilitado, el estado actual de los contactos sigue siendo el mismo después de un corte de corriente.
- Instalación en la carcasa Case (se vende por separado).
- Alimentación de la Línea Fibra: 8.5 - 30 Vdc , hasta 185 mW.
- Se alimenta desde el hub. El módulo no suministra energía adicional a los dispositivos conectados.
- Corriente máxima de carga:
 - 5 A a 30 Vdc
 - 10 A a 230 Vac
- Dimensiones: 90 × 55 × 30 mm.
- Peso: 84 g.
- Certificado Grado 3.

□

Accesorios

[CASE-106-BL](#)
[CASE-106-WH](#)
[CASE-175-BL](#)
[CASE-175-WH](#)
[CASE-260-BL](#)
[CASE-260-WH](#)
[CASE-430-BL](#)
[CASE-430-WH](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/multirelay-fibra-ajax-superior-multirelay-fibra-g3-18975>