



SD4A216DB-HNY

Domo PTZ IP 2M DN WDR Starlight IR100m 16X 3D IP66 PoE
AUDIO E/S AI



Características

- Cámara PTZ con resolución 1080P@25FPS.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
 - Bit Rate:
 - H264: 64 kbps–8192 kbps.
 - H265:25 kbps–6400 kbps.
 - Auto 16xZoom 5-80mm (H:53.9°-4.6°; V:30.3°-2.6°; D: 60°-5.3°), F1.6-F3.5.
 - Rango Pan/Tilt:
 - Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -5 ~ 90°, auto flip 180°.
 - Velocidad PTZ:
 - Manual: 0.1° - 240°/s Pan, 0.1° - 160°/s Tilt.
 - Preset: 240°/s Pan, 160°/s Tilt.
 - Alimentación / Consumo: 12Vdc@2A (Max 19W). Tecnología Starlight.
 - Software de gestión: DSS; DSS PRO.
 - TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
 - Dimensiones y peso: Φ 171.1x170.4m / 2.5Kg.
 - Alimentador incluido.
- * WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, Auto Tracking, SMD 3.0, Auto Patrol.

Productos Alternativos

[SD4A225DB-HNY](#)
[SD4A225DB-R-HNY](#)
[SD4A425DB-HNY](#)

Accesorios

[PFA101](#)
[PFB300C-V2](#)
[PFB303S-V2](#)
[PFB5310C](#)
[TF-P100/128GB](#)
[TF-P100/256GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd4a216db-hny-domo-ptz-ip-2m-dn-wdr-starlight-ir100m-16x-3d-ip66-poe-audio-e-s-ai-19019>