



# SD29404DB-GNY-W

Domo PTZ IP 4M DN WDR Starlight IR50m 4X 3D AUDIO MIC E/S  
WiFi AI



## Características

- Cámara PTZ con resolución 4MP@25IPS.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
- Auto 4xZoom 2.8-12mm (H: 94.9°-30.1°; V: 51°-17.1°; D: 112.3°-34.6°), F1.6~F3.0.
- Bit Rate:  
H264: 24 Kbps-13056 Kbps  
H265: 9 Kbps-7936 Kbps
- Rango Pan/Tilt:  
Pan: 0 ~ 360°, Tilt: 0 ~ 90°.
- Velocidad PTZ:  
Manual: 0.1° - 100°/s Pan, 0.1° - 60°/s Tilt.  
Preset: 100°/s Pan, 60°/s Tilt.
- 1E de audio y micro integrado (mutuamente excluyentes)/1S de audio. 2E/1S Alarma,
- Wi-Fi: Yes  
Wi-Fi Standard: IEEE802.11b;IEEE802.11g;IEEE802.11n  
Wi-Fi Frequency Range: 2.4 GHz  
Wi-Fi Transmission Rate: 75 Mbps  
Max Transmission Power: 20 dBm@2400-2483.5 MHz
- Alimentación / Consumo: 12Vac@2A 5W, 10W (IR ON). Tecnología Starlight.
- Software de gestión: DMSS; DSS PRO.
- TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
- Dimensiones y peso: 117.4xΦ132.1mm / 0.713Kg.
- \* WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, SMD 3.0.

## Productos Alternativos

[SD22204DB-GNY](#)  
[SD22204DB-GNY-W](#)  
[SD1A204DB-GNY](#)  
[SD1A204DB-GNY-W](#)  
[SD29404DB-GNY-W](#)  
[SD29404DB-GNY](#)  
[SD22404DB-GNY](#)

## Accesorios

[PFA103](#)  
[PFB300C-V2](#)  
[PFB302S](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd29404db-gny-w-domo-ptz-ip-4m-dn-wdr-starlight-ir50m-4x-3d-audio-mic-e-s-wifi-ai-19369>