



SD3C405DB-GNY-A-PV

Cámara PTZ IP 4M H265 WDR Iluminación Dual LED30m/IR50m 5x IP66 PoE AUDIO MIC/Altavoz E/S AI



Características

- Cámara PTZ con resolución 4MP@25IPS.
 - 3 Streams simultáneos, hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
 - Sirena y luz de disuasión activa:
Soporta alarma de luz y la alarma de sonido cuando se produce un evento perimetral, para realizar la disuasión y la intervención efectiva. La cámara dispone de múltiples sonidos seleccionables, y permite la importación de voz personalizada.
 - IR y luz blanca. Iluminación Dual 2xLED30m/2xIR50m.
 - 5xZoom óptico 2.7-13.5mm (94.9°-30.1°x51°-17.1°x112.3°-34.6° (HxVxD)). F1.6-F3.0.
 - Rango Pan/Tilt:
Pan: 0 ~ 355°, Tilt: 15 ~ 90°.
 - Velocidad PTZ:
Manual: 0.1° - 36°/s Pan, 0.1° - 25.8°/s Tilt.
Preset: 35.7°/s Pan, 27.1°/s Tilt.
 - Micrófono y altavoz incorporado.
 - Alimentación 12Vdc@1.5A / PoE (3W, Máx 12W)
 - Protección IP66 y TVS 2000V Protección contra descargas eléctricas.
 - Dimensiones y peso: 142.6x140x236.2mm / 1.1Kg.
- * WizSense Series: Perimeter Protection, SMD 3.0.

Productos Alternativos

[SD3A200-GNP-PV](#)
[SD3A400-GN-A-PV](#)
[SD3C205DB-GNY-A-PV](#)
[SD3C205DB-GNY-AW-PV](#)
[SD3E205DB-GNY-A-PV1](#)
[SD3C405DB-GNY-AW-PV](#)
[SD3E405DB-GNY-A-PV1](#)

Accesorios

[PFA121-V3](#)
[TF-P100/128GB](#)
[TF-P100/256GB](#)
[TF-P100/64GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd3c405db-gny-a-pv-camara-ptz-ip-4m-h265-wdr-iluminacion-dual-led30m-ir50m-5x-ip66-poe-audio-mic-altavoz-e-s-ai-19370>