



# IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5

Tubular IP TiOC 3.0 H265 5M WDR Iluminación Dual LED30m/IR30m  
2.8mm IP67 PoE MIC AUDIO E/S AI



## Características

- \* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 3549-PV-S5.
- TiOC, Cámaras 3EN1, Full Color, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
- Óptica Fija de 2.8mm (97°x70°x128° (HxVxD)), F1.0.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
- Soporta la conexión de la alarma de luz y sonido. Cuando se dispara una alarma, la cámara vincula la alarma sonora y la luz que parpadea.
- Alarma de destello rojo y azul. IR y luz blanca. Iluminación Dual 2xLED30m/2xIR30m.
- E/S Alarma, E/S Audio. Soporta tarjeta Micro SD de 512G, Micrófono y altavoz incorporados. Audio bidireccional.
- Alimentación 12Vdc y PoE. Básica: 3.7W(12Vdc) y 4.8W(PoE) / Máx: 8.3W(12Vdc) y 8.8W(PoE).
- Dimensiones y peso: 284.4x94.4x84.7mm / 1.00Kg.
- \*WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD 4.0, AI SSA, AcuPick.

## Productos Alternativos

- [IPC-HDW3449H-AS-PV-0280B-S5](#)
- [IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S5](#)
- [IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5](#)
- [IPC-HFW3449T1-AS-PV-0280B-S5](#)
- [IPC-HFW3449T1-AS-PV-0360B-S5](#)
- [IPC-HFW3449T1-ZAS-PV-S5](#)
- [IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-S5](#)
- [IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5](#)
- [IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-S5](#)

## Accesorios

- [PFA122-V2](#)
- [PFA130-E](#)
- [PFA135](#)
- [TF-P100/128GB](#)
- [TF-P100/256GB](#)
- [TF-P100/64GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3549t1-as-pv-0280b-s5-tubular-ip-tioc-3-0-h265-5m-wdr-iluminacion-dual-led30m-ir30m-2-8mm-ip67-poe-mic-audio-e-s-ai-20094>