



NVR5832-XI

NVR 32ch 512Mbps H265 2xHDMI 8HDD E/S RAID 0/1/5/6/10 AI



Características

- Ancho de banda:

AI deshabilitado: 512Mbps de entrada, 512Mbps de grabación y 512Mbps de salida.

AI habilitado: 200Mbps de entrada, 200Mbps de grabación y 200Mbps de salida.

- Capacidad de decodificación:

1CH-32MP@25IPS, 1CH-24MP@25IPS, 2CH-16MP@25IPS, 4CH-12MP@25IPS, 6CH-8MP@25IPS, 8CH-6MP@25IPS, 8CH-5MP@25IPS, 12CH-4MP@25IPS, 24CH-1080P@25IPS, 32CH-720P@25IPS.

- Soporta Cluster N+M (trabajo en grupo) y iSCSI. Los grabadores de backup que se activan automáticamente en caso de fallo de un principal.

- 32 Canales SMD Plus. Búsqueda AI con clasificación de objetivos (Personas, Vehículos).

- Face detection: 4 canales 4K habilitado / 8 canales 4K deshabilitado. Máximo 12 imágenes faciales por segundo en cada canal.

- Face Recognition. 20 Bases de datos faciales hasta 200.000 imágenes faciales.

4 canales FD 4K habilitado + FR Máximo 16 imágenes faciales por segundo en cada canal.

8 canales FD 4K deshabilitado + FR Máximo 16 imágenes faciales por segundo en cada canal.

- 24 Canales Perimeter Protection. Reconocimiento secundario persona/vehículo para tripwire e intrusiones.

- 8 Canales Metadata.

- AI por cámara: 32 Canales ANPR. Capacidad de la base de datos de matrículas: Lista negra y lista blanca: 20.000 registros.

- AcuPick AI, cámara + grabador: Máx. 32ch, 1 evento combinado por canal.

- Capacidad máxima de 8 HDDs con Raid 0/1/5/6/10.

- Backup en dispositivo USB y red.

- Admite EPTZ y armado y desarmado con un solo clic.

- Alimentación AC100V ~ 240V (Máx 13W (Sin HDD)).

- Dimensiones y peso: 440x452.5x95mm / 6.45Kg (Sin HDD).

*WizMind Series: Perimeter Protection, Face detection & Face Recognition, Metadata, SMD Plus.

NOTA IMPORTANTE: Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr5832-xi-nvr-32ch-512mbps-h265-2xhdm-8hdd-e-s-raid-0-1-5-6-10-ai-20536>