



PFS3409-4GT-96-V2

Switch PoE 2.0 4 puertos Gigabit +4SFP Uplink +1RJ45 Uplink
Gigabit 96W No_Gestionable Layer2



Características

- * Los parámetros que figuran a continuación sólo pueden aplicarse a las versiones V2.0.
- PoE 2.0 (puerto rojo) => PoE de hasta 250m para alimentar cámaras con un consumo máximo de 90W. Transmisión PoE de 8 hilos.
- PoE Extendido (250m) NO compatible con las Series IPC1 e IPC2 de DAHUA. Consultar para otros fabricantes.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 capa 2, de 4 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3az, IEEE 802.3ab.
- Puertos 1-4: 4xRJ45 10/100/1000Mbps (PoE).
- Puertos 5-8: 4xSFP 1000Mbps (Uplink).
- Puerto 9: 1xRJ45 10/100/1000Mbps (Uplink).
- Puerto 1 ≤90W, Puertos 2-4 ≤30W, total ≤120W.
- Consumo de energía: En reposo: 2W / Carga completa: 96W.
- Temperatura de trabajo: -30°C ~ +65°C.
- Dimensiones y peso: 150mmx110mmx42mm / 0.67Kg.

* Alimentador incluido.

Accesorios

[GSFP-1310-20-SMF](#)
[GSFP-1310R-20-SMF](#)
[GSFP-1310T-20-SMF](#)
[GSFP-850-MMF](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfs3409-4gt-96-v2-switch-poe-2-0-4-puertos-gigabit-4sfp-uplink-1rj45-uplink-gigabit-96w-no-gestionable-layer2-20825>