

DAP142

Punto de Acceso Teltonika Industrial Wi-Fi4 2xRJ45 RS232



Características

- Punto de acceso inalámbrico industrial Wi-Fi 4, RS232.
- 2 x puertos RJ45, 10/100 Mbps.
- 1 x RP-SMA para Wi-Fi.
- 1 x conector RS232
- Alimentación:
 - o 9 - 30 Vdc por Conector de 3 pines (con protección de polaridad inversa),
 - o 9 - 30 Vdc por PoE Pasivo a través del puerto LAN2.
- Consumo de Energía < 2 W.
- Botón de reinicio/restablecimiento de valores de fábrica.
- 1 x tornillo de toma a tierra.
- Indicadores LED.
- Índice de Protección IP30.
- Opciones de Montaje Riel DIN, montaje en pared, superficie plana (requiere kit adicional).
- Dimensiones: 113,10 x 68,6 x 25 mm.
- Peso: 149,2 g.

Accesorios

[BAT120](#)
[LAT1](#)
[LAT2](#)
[PR14RD35](#)
[PR1KCO28](#)
[PR1KCS28](#)
[PR1KRD30](#)
[PR323EUB](#)
[PR3PREU6](#)
[PR5MEC12](#)
[PR5MEC32](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/dap142-punto-de-acceso-teltonika-industrial-wi-fi4-2xrj45-rs232-21298>