



# IPC-MFW5241T2-E3-ASE-V2

Tubular IP H265 3x2M TRIPLE-LENS 3.6/12/25mm para protección perimetral 8IR100m IP67 IK10 ePoE AUDIO MIC E/S AI



## Características

- Resolución hasta 2MP@25IPS en las tres cámaras.
  - Ópticas Fijas:
    - \_de 3.6mm (100.4°x85.9°x46.7° (HxVxD)).
    - \_de 12mm (29.5°x25.7°x14.4° (HxVxD)).
    - \_de 25mm (14.9°x13°x7.4° (HxVxD)).
  - Ajuste triaxial:
    - Giro: 0°-360°
    - Inclinación: 0°-70°
    - Rotación: 0°-360°
  - Micro PTZ:
    - Inclinación: -5°-10°
  - 2E/2S Alarma, 1E/1S Audio.
  - Micrófono y altavoz duales integrados, admite conversación bidireccional.
  - Admite tarjeta micro SD hasta 1T (no incluida).
  - 8 LED IR incorporados con una distancia de iluminación de hasta 100 m.
  - Admite protección perimetral de largo alcance. La cámara puede detectar personas y vehículos a una distancia de hasta 100 m y más.
  - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI.
  - Alimentación 12Vdc, PoE y ePoE. Básica: 4.3W(12Vdc) y 5.5W(PoE) / Máx: 22.1W(12Vdc) y 23.6W(PoE).
  - Dimensiones y peso: 278.6x124x140.4mm / 2.4Kg.
- \*WizMind Series: Long-Range Perimeter Protection, Illumination by Area, Smart Search, AI-ISP.

## Productos Alternativos

[IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE](#)  
[IPC-PFW3849S-A180-AS-PV-0280B](#)  
[IPC-MFW5241T2-E3-ASE-B](#)  
[IPC-HFW5449T1-ASE-D2](#)

## Accesorios

[PFA121-V3](#)  
[PFA156](#)  
[TF-P100/128GB](#)  
[TF-P100/256GB](#)  
[TF-P100/64GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-mfw5241t2-e3-ase-v2-tubular-ip-h265-3x2m-triple-lens-3-6-12-25mm-para-proteccion-perimetral-8ir100m-ip67-ik10-epoe-audio-mic-e-s-ai-21494>