



# ASA3213G-MW

## Terminal de control de presencia IP WiFi con Reconocimiento Facial+PIN+Tarjeta



### Características

- Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas, 480x272px.
- Lente doble, gran angular de 2MP con iluminación IR y LED.
- Soporta Reconocimiento Facial, tarjeta y contraseña.
- Distancia de reconocimiento facial: 0,3m – 1,5m.
- Soporta 1500 usuarios, 1500 imágenes de caras, 1500 tarjetas 1500 contraseñas y 150.000 registros.
- Precisión de verificación facial del 99,5%; velocidad de comparación de rostros 0,3s por persona. Admite detección de vida.
- Admite de indicaciones de voz.
- Protocolo de red: IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P.
- Admite conexión WiFi (IEEE 802.11b / 802.11g / 802.11n).
- Rango de frecuencia inalámbrica: 2.4GHz
- Admite OSDP, CGI, SDK.
- Tarjeta IC Card 13.56MHz.
- Alimentación: 12Vdc@1.5A ( $\leq 18W$ ) (fuente de alimentación incluida).
- Dimensiones y peso: 116x107x22mm / 0.25Kg.
- Montaje en superficie o sobremesa.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asa3213g-mw-terminal-de-control-de-presencia-ip-wifi-con-reconocimiento-facial-pin-tarjeta-21856>