



# CS4010-8GT-110-V2

Switch PoE 8 puertos Gigabit + 2RJ45 Uplink Gigabit 110W  
Gestionable en Cloud Layer2



## Características

- Switch PoE capa 2.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab; IEEE802.3az; IEEE802.3ad.
- PoE Watchdog, monitorea en tiempo real el estado del dispositivo.
- 1 botón de reinicio.
- Puertos 1-8: 8xRJ45 10/100/1000Mbps (PoE).
- Puertos 9-10: 2xRJ45 10/100/1000Mbps (Uplink).
- Puertos 1-2  $\leq 90W$ , Puertos 3-8  $\leq 30W$ , total  $\leq 110W$ .
- BT 90W (Puerto rojo) => Los puertos rojos son compatibles con los estándares IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt y HiPoE, con un consumo máximo de potencia de salida de 90W por puerto. Adecuados para alimentar dispositivos de alta potencia.
- Consumo de energía: En reposo: 5.7W / Carga completa: 115W.
- Temperatura de trabajo:  $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$ .
- Cloud Management: Gestión en la nube a través de la aplicación DoLynk Care.
- Dimensiones y peso: 184.6x103.3x27mm / 0.36Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/cs4010-8gt-110-v2-switch-poe-8-puertos-gigabit-2rj45-uplink-gigabit-110w-gestionable-en-cloud-layer2-21866>