



WRA-PC-I05

Sirena direccionable con flash rojo y aislador incorporado. Carcasa blanca. EN54/23. Categoría W



Características

- Sirena direccionable con flash de color rojo y aislador incorporado.
- Cuerpo color blanco.
- Consumos según modo de trabajo: 25,2/21,2/16,2 mA (Alto Rendimiento/Estándar/Legado), con nivel sonoro tono 5 a volumen alto.
- Dos frecuencias del flash estroboscópico: 0,5/1Hz.
- Dispone de 32 tonos y 2 niveles de volumen (alto y estándar).
- Selección de volumen, cobertura de flash y frecuencia mediante microinterruptores.
- Se conecta y se alimenta directamente del lazo ocupando una dirección de 0 a 159 de módulo de control.
- Requiere base B501AP, BRR o WRR.
- Compatible con protocolo Avanzado (159+159) y CLIP (99+99). EN 54-3, EN 54-17, EN 54-23
- Categoría montaje en pared: W-4,2-11,5/W-2,4-11,5/W-3,6-10,5/W-2,4-10,5
- Altura de montaje en pared: 4,2/3,6/2,4 m
- Color cubierta: Transparente
- Dimensiones (Ø x Al): 121 x 85 mm (en base estándar).

Accesorios

B501AP

BRR

WRR

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/wra-pc-i05-sirena-direccionable-con-flash-rojo-y-aislador-incorporado-carcasa-blanca-en54-23-categoria-w-21947>