



Extensor PoE Gigabit Exterior IP66 2 salidas (1In+2Out) 60W



- Extensor Gigabit PoE impermeable para exteriores de 3 puertos (1 entrada (*PoE IN*) y 2 salidas (*PoE OUT*)).
- Extiende el rango de Ethernet Gigabit y alimentación PoE 100 metros adicionales mediante cable Cat5e/6.
- Velocidad de datos de 10/100/1000 Mbps (*Full-rate*) con negociación automática.
- Entrada PoE compatible con estándares IEEE 802.3af/at/bt (admite hasta 90 W por 4 pares).
- Salida PoE compatible con IEEE 802.3af/at, potencia total máxima de 60 W (máx. 30 W por puerto) condicionada por la potencia de entrada.
- No requiere fuente de alimentación externa; se alimenta directamente del switch PoE o inyector previo.
- Asignación de pines: Entrada soporta 1/2, 3/6 y 4/5, 7/8; Salida utiliza 1/2 (+) y 3/6 (-).
- Carcasa con clasificación IP66 resistente a la lluvia (requiere cable UTP impermeable), apta para montaje en pared o estante.
- Admite conexión en cascada para alcanzar distancias totales de 200 m o 300 m (dependiendo de la fuente y el consumo).
- Temperatura de funcionamiento de -40 °C a 55 °C.
- Dimensiones: 230x90x40 mm.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/oext-2ch-extensor-poe-gigabit-exterior-ip66-2-salidas-1in-2out-60w-21960>