



PSDW8852S-A180-D440-ATC

Panorámica 180° 8M Multisensor (4x2M) + Domo PTZ IP 4M H265
LED100m/IR150m 40X IP67 IK10 DC36V PoE AUDIO
DUALMIC/Altavoz E/S AI



Características



- Multisensor:

Canal 1 (panorámico): CMOS progresivo de 1/1,8" y 4x2MP.

Canal 2 (PTZ): CMOS progresivo de 1/1,8" y 4MP.

- Canal 2 (PTZ): zoom óptico 40x, zoom digital 16x.

- Canal 2 (PTZ): Distancia de iluminación hasta IR150m y LED100m.

- Canal 1 (Panorámico): Tres recursos inteligentes conmutables: Protección perimetral, mapa de multitudes, densidad de vehículos, detección de embarcaciones.

- Canal 2 (PTZ): Tres recursos inteligentes conmutables: protección perimetral, metadatos de video, detección de rostros.

- Tecnología panorámica AR (realidad aumentada); se pueden superponer varias etiquetas AR (realidad aumentada).

- Codificación inteligente H265+/H264+.

- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI.

- WDR, 3D NR, HLC, BLC, aplicable a diversas escenas de monitoreo.

- 3E/2S Alarma, 2E/1S Audio. 1 canal BNC, 1xRS-485, 1xRJ45. Soporta micro SD hasta 1TB.

- Micrófono dual y altavoz integrados: comunicación segura en tiempo real.

- Protección IP67, IK10. Recubrimiento anticorrosión.

- Alimentación 36Vdc (Basic: 26.4W, Máx: 67.8W), PoE++(802.3bt).

- Incluye alimentador.

- Dimensiones y peso: Ø280x368mm / 8.8Kg.

Accesorios

[PFA153A](#)

[PFB710WA-SG](#)

[TF-P100/128GB](#)

[TF-P100/256GB](#)

[TF-P100/64GB](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/psdw8852s-a180-d440-atc-panoramica-180o-8m-multisensor-4x2m-domo-ptz-ip-4m-h265-led100m-ir150m-40x-ip67-ik10-dc36v-poe-audio-dualmic-altavoz-e-s-ai-22450>