




XVR8808S

DVR 5EN1 8ch 4MP@12ips +56IP 12MP 2HDMI 8HDD E/S



Características

- Generación XVR 5EN1, soporta: Analógicos, HDCVI, HDTVI, AHD e IP.
- Permite +56 canales IP extras.
- Grabación HDCVI a 4MP@100ips o 1080P@200ips. Grabación IP 12MP@256Mbps.
- Ancho de banda de 256Mbps. - Capacidad máxima de hasta 48TB con 8 HDD.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ HDCVI.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Funciones avanzadas de vídeo análisis: Tripwire, Intrusión, Abandoned/Missing, Face Detection, Smart Tracking.
- Funciones inteligentes: fisheye dewarping, seguimiento inteligente y conteo de personas.
- Servidores P2P y DDNS. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito.
- Dimensiones y peso: 440x455x95mm(2U) / 8.24Kg.



XVR8808S

DVR 5EN1 8ch 4MP@12ips +56IP 12MP 2HDMI 8HDD E/S

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS VÍDEO	8CH (5EN1) + 56CH IP extra (hasta 12MP)
ENTRADAS AUDIO	8 Canales BNC
SALIDAS AUDIO	1 Canal BNC
AUDIO BIDIRECCIONAL	1 Mic In, 1 Mic Out, BNC
INTERFACES SALIDA	1 HDMI 4K, 1 HDMI 1080P, 1 VGA, 1 BNC
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
DIVISIÓN PANTALLA	1/4/8/9/16/25/36
COMPRESIÓN VÍDEO	H.264+ / G.711
STREAM PRINCIPAL	4MP, 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
EXTRA STREAM	960H, D1, CIF, QCIF
VELOCIDAD GRABACIÓN	HDCVI: 4MP@12ips, 1080P@25ips (IP 12MP hasta 256Mbps)
ENTRADAS ALARMA	16 Entradas
SALIDA RELÉ	6 Salidas
MODOS BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Movimiento, Alarma, Smart
CONEXIÓN RED	2x Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
DISCO DURO	8 HDDs, 1 eSATA
USB	2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 (trasero)
TELEMETRÍA	RS485, RS422 y Vía HDCVI (PTZ Domos y OSD Cámaras)
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
MÁSCARAS PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
ALIMENTACIÓN	230Vac / 40W (Sin HDD)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr8808s-dvr-5en1-8ch-4mp-12ips-56ip-12mp-2hdmi-8hdd-e-s-3199>