



RHINO628X

WiFi AP Profesional 2 Externas 600mW IP66 CP2100



Características

Punto de acceso profesional WairLink. Dispone de dos conectores N para antenas externas. Alimentación por PoE. Dos radios con 600 mW de potencia. Frecuencia de 5GHz. Caja metálica IP67. Equipo ideal para utilizar como estación base en instalaciones punto a punto o multipunto de muy largo alcance y muy alta velocidad o como punto repetidor de señal de muy alta capacidad. Seguridad WPA-AES, registro de MAC, firewall, canales extendidos y otros. Rango de temperatura de funcionamiento de -20 a +70°C. Los dispositivos WairLink se caracterizan por su buen rendimiento en condiciones extremas y su bajísimo índice de fallo anual. Son equipos que funcionan en bandas libres. Trabajan con canales de 5, 10, 20 y 40 Mhz, y por eso resisten muy bien a las interferencias y pueden llegar a ofrecer velocidades reales por antena de hasta 90 Mbps. En cuestiones de seguridad disponen de todo tipo de encriptaciones, incluso IPSEC, y permiten realizar enlaces VPN. Se pueden administrar desde remoto a través de SNMP, SSH, Telnet, Web o mediante aplicaciones a medida.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/rhino628x-wifi-ap-profesional-2-externas-600mw-ip66-cp2100-4734>