



# IPC-HDBW3241R-ZS

Domo IP H265 AI 2M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR40m 2.7-13.5VFM IP67 IK10 PoE



## Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS con WDR.
  - Óptica motorizada 2.7-13.5mm (108°-28°x57°-16°x130°-33° (horizontalxverticalxdagonal)). F1.5.
  - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
  - Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
  - Alimentación PoE y 12Vdc (8W). Tecnología Starlight.
  - Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- \*WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

## Productos Alternativos

[IPC-HDBW3441R-ZS](#)  
[IPC-HDBW3541R-ZS](#)  
[IPC-HDBW3841R-ZS](#)

## Accesorios

[PFA106](#)  
[PFA123](#)  
[PFA137](#)  
[PFA200W](#)  
[PFB200C](#)  
[PFB203W](#)  
[PFB2211C](#)



# IPC-HDBW3241R-ZS

Domo IP H265 AI 2M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR40m 2.7-13.5VFM IP67 IK10 PoE

## Especificaciones de Producto

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/2.8" CMOS 2MP                                                 |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 1080P@25IPS                                                     |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR                                      |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.002 Lux@F1.5                                                  |
| ÓPTICA                   | Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm                                 |
| LEDs IR                  | LEDs IR (Hasta 40m)                                             |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265/H.264/H.264B/MJPEG                                        |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC                                      |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1.3MP@25IPS                     |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 256GB)                                          |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc y PoE                                                     |
| TEMPERATURA              | De -30°C a +60°C (95% HR)                                       |
| PROTECCIÓN               | IP67 e IK10                                                     |
| AI                       | WizSense Series                                                 |
| Analítica IVS            | Tripwire e Intrusión.                                           |
| SOPORTA SMD              | Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw3241r-zs-domo-ip-h265-ai-2m-dn-smart-wdr-starlight-ivs-smd-ir40m-2-7-13-5vfm-ip67-ik10-poe-8960>