



# IPC-HFW5241E-Z12E

Tubular IP H265 AI 2M DN SMART WDR Starlight 3DNR IR150m  
5.3-64VFM IP67 IK10 PoE AUDIO E/S



## Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS.
  - Óptica motorizada 5.3-64mmmm (58°-4°x34°-2° (horizontalxvertical)). F1.5.
  - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
  - Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
  - Alimentación PoE y 12Vdc (10.3W). Tecnología Starlight.
  - Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
  - Dimensiones y peso: 273.2x95x95mm / 1.11Kg.
- \* Pro-AI Series: Face detection, Face Attributes, Perimeter Protection, People Counting.

## Productos Alternativos

IPC-HFW5241E-ZE-S3  
IPC-HFW5241E-Z5E  
IPC-HFW5241T-AS-PV-0360B  
IPC-HFW5442T-AS-LED

## Accesorios

PFA121  
PFA156

## Especificaciones de Producto

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/2.8" CMOS STARVIS™ 2MP                                                  |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 1080P@25IPS                                                               |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR                                                |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.002 Lux@F1.5                                                            |
| ÓPTICA                   | Varifocal motorizada 5.3-64mm                                             |
| LEDs IR                  | LEDs Smart IR (Hasta 150m).                                               |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723 |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR (120dB), 3D-NR, AWB, AGC, BLC, HCL                                    |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P                                     |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 256GB), 2E/1S Alarma, 1E/1S Audio                         |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc y PoE                                                               |
| TEMPERATURA              | De -30°C a +60°C (95% HR)                                                 |
| PROTECCIÓN               | IP67 e IK10                                                               |
| AI                       | Pro AI Series                                                             |
| Analítica IVS            | Tripwire e Intrusión.                                                     |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw5241e-z12e-tubular-ip-h265-ai-2m-dn-smart-wdr-starlight-3dnr-ir150m-5-3-64vfm-ip67-ik10-poe-audio-e-s-9010>