



SD6AL233XA-HNR

Domo PTZ IP AI 2M DN WDR Starlight Laser 550m 33X 3D IP67 Hi-POE AUDIO E/S



Características

- Cámara PTZ con resolución 2MP@50IPS.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Auto Iris 33xZoom 5.8-191.4mm (60.1°-3.2°), F1.5-F4.8.
 - Alimentación / Consumo: 24Vac@3A 20W, 33W (IR ON). Tecnología Starlight.
 - Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
 - TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
 - Dimensiones y peso: Φ240x382mm / 6.75Kg.
- * WizMind Series: Event Trigger, IVS, Smart Capture, Perimeter Protection, Face Detection, SMD Plus, Auto tracking.

Accesorios

[PFA120](#)
[PFB300C](#)
[PFB303S](#)



SD6AL233XA-HNR

Domo PTZ IP AI 2M DN WDR Starlight Laser 550m 33X 3D IP67 Hi-POE AUDIO E/S

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	1080P@50IPS
ÓPTICA	Auto Iris 33xZoom 5.8-191.4mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.5
LEDs IR	Laser hasta 550m
VELOCIDAD	1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP
OBTURADOR	
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723
VIDEO STREAM PRINCIPAL	1080P/1.3MP/720P@50IPS
VIDEO STREAM SECUNDARIO	2nd D1 - CIF / 3rd 1080P/1.3M/720P@25IPS
BITRATE	H.265/H.264: 3 kbps~20480 kbps
RANGO PTZ	Pan 0 ~ 360°, Tilt -20 ~ 90° (AutoFlip 180°)
VELOCIDAD PTZ	Manual: 0.1 - 200°/s Pan, 0.1 - 120°/s Tilt. Preset: 240°/s Pan, 200°/s Tilt.
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, 5 Scanning
AUTO-TRACKING	Disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD (Control 3D), Pelco-P/D (Auto)
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Slot Micro SD (Max 256GB)
ALARMA RS485	7E/2S Alarma, E/S Audio
ETHERNET	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
VIDEO ANÁLISIS INCLUIDO	Tripwire, Intrusion, Detección de movimiento, Abandoned/Missing, Perimeter Protection, SMD Plus, Face Detection, Metadata
LICENCIAS VÍDEO ANÁLISIS	No disponible
PROTOCOLO ETHERNET	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G, CGI
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	24Vac@3A Max 20W
ALIMENTACIÓN POE	Hi-PoE
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP67



RESISTENCIA	No disponible
VANDALISMO	
MONTAJE	Colgado. Incluye soportes PFB303W + PFA111 y alimentador
AI	WizMind Series

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd6al233xa-hnr-domo-ptz-ip-ai-2m-dn-wdr-starlight-laser-550m-33x-3d-ip67-hi-poe-audio-e-s-9043>