

## DomeCam Mini

Cámara IP de seguridad cableada con tecnología IA, iluminación IR, True WDR, micrófono y PoE/12 V. Para exteriores e interiores.



ONVIF

NDAA Compliant

### Versiones del producto

#### DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm)

- 📷 5 MP
- ⌚ f/2.8 mm (fijo)
- 🕒 hasta 2880 × 1620 px
- FPS 25 fps (3K UHD)
- ⚡ 100°–110°

#### DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm)

- 📷 8 MP
- ⌚ f/2.8 mm (fijo)
- 🕒 hasta 3840 × 2160 px
- FPS 20 fps (4K UHD)
- ⚡ 100°–110°

#### DomeCam Mini (5 Mp/4 mm)

- 📷 5 MP
- ⌚ f/4 mm (fijo)
- 🕒 hasta 2880 × 1620 px
- FPS 25 fps (3K UHD)
- ⚡ 75°–85°

#### DomeCam Mini (8 Mp/4 mm)

- 📷 8 MP
- ⌚ f/4 mm (fijo)
- 🕒 hasta 3840 × 2160 px
- FPS 20 fps (4K UHD)
- ⚡ 75°–85°

### Inteligencia y privacidad integradas

La DomeCam Mini combina una transmisión de vídeo de alta calidad, reconocimiento de objetos basado en IA y el mejor control de privacidad de su clase. La cámara ofrece imágenes de alta definición y una navegación ultrarrápida por el repositorio gracias a la tecnología JetSparrow patentada. La IA integrada ahorra tiempo y almacenamiento al garantizar que la cámara grabe y notifique a los usuarios solo los eventos seleccionados. Las imágenes están disponibles al instante a través de apps Ajax móviles y de escritorio o VMS locales, estrictamente dentro de los límites definidos por los usuarios finales. Como parte del sistema Ajax, la cámara funciona en sintonía con los dispositivos de protección contra intrusiones, de protección contra incendios y de automatización, todo ello gestionado sin esfuerzo desde una única interfaz.

#### Seguridad y privacidad sin concesiones

- Autenticación de cámara sin contraseña mediante un protocolo de enlace mTLS
- Flujos de vídeo cifrados mediante TLS
- Acceso controlado por el usuario al contenido de vídeo
- Exportación segura de vídeo con verificación de firma digital
- Protección multinivel de cuentas: códigos de acceso, datos biométricos y autenticación de dos factores
- Control de sesiones para mayor seguridad de cuentas
- Componentes y protocolos que cumplen la NDAA

#### Experiencia de usuario optimizada



- Reconocimiento de objetos con IA: personas, mascotas y vehículos
- Verificación visual de alarmas en alta resolución mediante escenarios de vídeo
- Transición instantánea de notificaciones a grabaciones de vídeo en el sitio
- Sincronización de la cámara con los modos del sistema de seguridad
- Monitorización en tiempo real con un mural de vídeo personalizable
- True WDR (Wide Dynamic Range) para una mejor calidad de imagen

## ניווט יפה במאגר

- טכנולוגיית JetSparrow המומנטת למסרים וידאו מהיר ו בטיחותי וניווט יפה במאגר
- ניווט מהיר במאגר באמצעות רצף אירוע, תצוגת לוח שנה וфиילטרים
- זוגם של זרמי נתונים ל视 pre-visualizציה מהיר וטיפוס אונט-ו-וילט
- אקספורט וידאו מהיר בטלפון נייד

## התקנה ותחזוקה פשוטה

- הוספה למערכת Ajax באמצעות קוד QR
- שליטה ותאורה מרחוק באמצעות אפליקציות Ajax
- תמיכה בדרישות אונוויף/רטספ<sup>1</sup>
- תיאורית אזור היבול באמצעות אפליקציות Ajax מובייל ו-DESKTOP
- ניטור המערכת בזמן אמת עם אוטומטיות בדיקות מצב



 Las cámaras DomeCam Mini pueden funcionar sin un Ajax NVR. En este caso, las secuencias de vídeo se almacenan localmente en una tarjeta microSD si está instalada.

## Distancia DORI

Versión	Detección	Observación	Reconocimiento	Identificación
DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm)	65 m (213 ft)	26 m (85 ft)	13 m (42 ft)	6.5 m (21 ft)
DomeCam Mini (5 Mp/4 mm)	86 m (282 ft)	34.4 m (112 ft)	17.2 m (56 ft)	8.6 m (28 ft)
DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm)	90 m (295 ft)	36 m (118 ft)	18 m (59 ft)	9 m (29 ft)
DomeCam Mini (8 Mp/4 mm)	117.5 m (385 ft)	47 m (154 ft)	23.5 m (77 ft)	11.6 m (38 ft)

Características clave	Vídeo y óptica	Alimentación	Carcasa
		Instalación	
JetSparrow Protocolo Ajax patentado para una transmisión de vídeo rápida y segura	<b>Resolución</b> <b>versión de 5 MP:</b> hasta 2880 × 1620 px a 25 fps (3K UHD) <b>versión de 8 MP:</b> hasta 3840 × 2160 px a 20 fps (4K UHD)	<b>Fuente de alimentación</b> 12 V <sub>DC</sub> ± 20%, 1 A <b>Ethernet</b> 10/100 Mbps (RJ-45) <b>Puerto Ethernet</b> estándar PoE 802.3at/af	<b>Dimensiones</b> 114 x 114 x 67 mm 4.45" x 4.45" x 2.64" <b>Peso</b> 430 g 15.2 oz <b>Colores</b> negro, blanco <b>Clasificación de protección</b> IP65 IK08
Detección de movimiento Software integrado para detectar movimiento en el encuadre	<b>Lente</b> <b>2.8 mm:</b> ángulo de visión de 100°–110° <b>4 mm:</b> ángulo de visión de 75°–85°	<b>Consumo de energía</b> hasta 8.5 W	
Reconocimiento de objetos con IA integrada Humano Mascota Vehículo	<b>Procesamiento de imágenes</b> True WDR hardware y software	<b>Rango de temperatura de funcionamiento</b> de -30 °C a +60 °C de -22 °F a +140 °F	
Verificación visual de las alarmas del sistema Ajax Micrófono digital integrado Función de Activar las sirenas en caso de detección Escenarios de automatización	<b>Compresión de vídeo</b> H.265, H.264 <b>Tasa de bits</b> 100 Mbps full-duplex	<b>Humedad de operación</b> hasta 90%	
Verificación de alarmas Detección de movimiento Reconocimiento con IA Alarma del detector Escenarios de automatización	<b>Visualización en directo simultánea</b> Hasta 5 canales <b>Iluminación</b> Alcance de la iluminación IR: hasta 15 m (49 ft) <b>Flujo de vídeo</b> ONVIF <sup>1</sup> RTSP	<b>Cumplimiento de normas</b> CE RoHS NDAA	<b>Kit completo</b> DomeCam Mini Plantilla de instalación Kit de instalación Guía rápida

<sup>1</sup> Soporte completo para el Perfil S, soporte parcial para los Perfiles T y M.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:  
[ajax.systems/support/devices/domecam-mini/](http://ajax.systems/support/devices/domecam-mini/)

 support@ajax.systems  
 @AjaxSystemsSupport\_Bot  
 ajax.systems