

Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller

Sirena inalámbrica con protección antisabotaje avanzada y una lista ampliada de certificados de cumplimiento.

Para uso en exteriores e interiores.




3
GRADE
EN 50131

IK08

IP54



Este es un dispositivo de la línea de productos Superior. Solo los partners acreditados de Ajax Systems pueden vender, instalar y mantener los productos Superior.




Un dispositivo, múltiples propósitos

- Una alarma sonora para disuadir a los intrusos y atraer la atención
- Indicación del estado de seguridad para informar a los usuarios de que el sistema está armado/desarmado
- Indicación LED y sonora de los retardos al entrar/salir
- Función de Campanilla para alertar a los usuarios de la activación de detectores de apertura cuando el sistema está desarmado
- Indicación LED posterior a la alarma para informar a los usuarios y a las patrullas que pasan cerca de cualquier alarma en el sistema




Alertas ajustables

- Volumen de alarma ajustable¹: de 85 dB a 107 dB
- Duración de alarma ajustable: de 3 seg a 3 min
- Patrones de sonido seleccionables
- Modo Grupo para que la sirena reaccione ante eventos y cambios de modo de seguridad solo en su grupo asignado



Tecnología de comunicación Superior Jeweller

- Hasta 3.000 m (9.800 ft) de comunicación por radio², sin obstáculos
- Cifrado de datos mejorado
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación




Supervisión del sistema

- Notificaciones de batería baja y visualización del estado en apps Ajax
- Autodiagnóstico automático del dispositivo con generación de informe de estado
- Notificaciones en caso de fallos de funcionamiento



Resistencia al sabotaje

- Alarma antisabotaje para informar a los usuarios y a una empresa de monitorización cuando se activa el interruptor antisabotaje
- Cierre para fijar la sirena al SmartBracket
- Carcasa duradera con índice de protección IP54 e IK08
- Detección de inhibición
- Salto de frecuencia para evitar interferencias de radio
- Detección de pérdida de conexión



Instalación y configuración sencillas

- Adición al sistema mediante un código QR
- Panel de montaje SmartBracket para instalación sin desmontar la carcasa
- Nivel de burbuja para comprobar el ángulo de inclinación del soporte durante la instalación
- Control y configuración remotos en apps Ajax móviles y de escritorio
- Kit de instalación con todos los elementos de fijación necesarios
- Hasta 10 años³ de funcionamiento con baterías preinstaladas mejoradas
- Posibilidad de conectar una alimentación externa de 12 V==

Cumplimiento de normas	Comunicación con un hub o un repetidor	Alertas	Características
EN 50131 (Grade 3)			Volumen de alarma de 85 dB a 107 dB a una distancia de 1 m (3.3 ft) de la sirena
Compatibilidad con hubs y repetidores	Tecnología de comunicación Superior Jeweller Bandas de frecuencia 865.0–868.0 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 869.4–869.65 MHz Cada dispositivo admite estas cuatro bandas	Retardo al entrar/salir Sonora, LED Modo de seguridad Sonora, LED Estado de seguridad LED Función de Campanilla Sonora Si la función está habilitada, la sirena emitirá un breve pitido para indicar que se han disparado detectores de apertura mientras el sistema estaba desarmado.	Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en las apps Ajax
Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:  ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=SSP.G3.J	Alcance de comunicación² hasta 3.000 m hasta 9.800 ft Sin obstáculos	Indicación posterior a la alarma LED	Duración de la alarma de 3 seg a 3 min Frecuencia de sonido de la sirena 1.400–1.600 Hz
Alimentación Baterías 8 × CR123A (preinstaladas) Duración de la batería hasta 10 años ³ De reserva alimentación externa opcional de 12 V==	Instalación Rango de temperatura de funcionamiento de -25 °C a +60 °C de -13 °F a +140 °F Humedad de operación hasta 95%	Carcasa Color blanco, negro Dimensiones 210 × 210 × 71 mm 8.27" × 8.27" × 2.80" Peso 1.146 g 40 oz Clasificación de protección IP54 IK08	Kit completo Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller 8 × batería CR123A (preinstaladas) Kit de instalación Guía rápida

¹ Se ha medido a una distancia de 1 m (3.3 ft) de la sirena.

² El alcance de la comunicación depende del modelo de hub. Más información: ajax.systems/hub-compare/

³ En modo de espera. Hasta 4.2 años con una alarma de 90 segundos al día.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

<https://ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-g3-jeweller/>

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems