AS363

Sirena de alarma de policarbonatopara interior. 32 tonos. IP21. 24Vcc. Roja.

General

La AS363 es una sirena electrónica para aplicaciones en sistemas de detección de incendio. Como características especiales podemos destacar su base que contiene todas las conexiones para un fácil cableado.

Instalación fácil y rápida

La sirena AS363 permite minimizar los tiempos de montaje, cableado y mantenimiento, gracias a su innivadora base de conexiones, eliminando la necesidad de realizar conexiones en la sirena y la utilizacion de tornilleria para la sujeción de la sirena a la base. Estas sirenas utilizan las bases TimeSaver™ de los detectores de la serie 630. Esto permite la inserción o extracción de la sirena de su base de una manera fácil y rápidaq, con lo que se reducen los costes y los tiempos de ejecución.

Versátil y eficiente

La AS363 entrega un alto nivel de salida con un consumo ajustado de corriente, reduciendo los requerimientos de alimentación y por lo tanto el coste del sistema. Asimismo incorpora un control de volumen estandar, que permite su ajuste final durante la instalación.

Dispone de 32 tonos seleccionables (ver tabla de tonos en el manual), que nos permite elegir el tono requerido durante la instalación de la sirena. Un segundo tono está disponible si se instala un cable extra.

El mecanismo de bloqueo de la sirena a su base, puede ser activado si es necesario. Una vez activado, será necesaria la utilización de una herramienta especial para su extracción.

Detalles

- Elevada potencia acústica
- Consumo muy bajo de corriente
- Hasta 32 tonos seleccionables
- Sincronización automática
- Control de volumen
- Mecanismo de bloqueo de extracción
- Base montaje empotrado
- Cableado directo sobre la base
- 2 tonos
- Aprovación VDS

AS363

Sirena de alarma de policarbonatopara interior. 32 tonos. IP21. 24Vcc. Roja.

Especificaciones técnicas

General

Compatibilidad	Conventional notification circuits
Monitorización de línea	polarised input
System support	Kidde Commercial conventional systems and addressable notification controllers

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	VCC
Voltaje de funcionamiento	17 to 60 VDC (EN54-3 / fire applications) 9 to 60 VDC (non-fire applications)
Consumo de corriente	4 to 41 mA (tone and supply voltage dependent)
Número de terminales de conexión	3

Sirena

Nivel de salida	94 to 106 dB(A) at 1 m, tone and supply voltage dependent
Ajuste del nivel de salida	Potentiometer
Frecuencia	400 - 2850 Hz (tone and supply voltage dependent)
Tonos seleccionables	32
Sincronización	Phased start (automatic synchronisation)
No. de etapas	2

Físico

Dimensiones físicas	100 x 81 mm (Ø x H)
Peso neto	215 g
Color	Rojo
Tipo de Montaje	Montaje sobre base
Posición de montaje	Base, Techo, Pared
Base de montaje	Superficial
Material	Alto impacto policarbonato

Medioambiental

Antivandálico	No
Temperatura de funcionamiento	-25 to +70°C
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP21C

Regulador

Cumplimiento	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certificación	CPR
Normativas	EN54-3

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Dispositivo de notificación	AS363W	Sirena de alarma de policarbonato para interior. 32 tonos. IP21. 24Vcc. Blanca.
Dispositivo de notificación	AS364	Sirena de alarma de policarbonato para interior/exterior para tubo visto. 32 tonos. IP65. 24Vcc. Roja.
Dispositivo de notificación	AS364W	Sirena de alarma de policarbonato para interior/exterior para tubo visto. 32 tonos. IP65. 24Vcc. Blanca.
Dispositivo de notificación	AS36RIM	Letrero de color rojo "FIRE" para sirena de incendio en policarbonato de alta resistencia.
Dispositivo de notificación	AS36RIM-09	Letrero de color rojo "FUEGO" para sirena de incendio en policarbonato de alta resistencia.

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 22 July 2025 - 13:39