

AS364

Sirena de alarma de policarbonato para interior/exterior para tubo visto. 32 tonos. IP65. 24Vcc. Roja.

General

La AS364 es una sirena electrónica para aplicaciones en sistemas de detección de incendio. Como características especiales, podemos destacar su base, que puede albergar todas las conexiones y la entrada de tubo para un fácil cableado.

Instalación fácil y sencilla

La sirena AS364 permite minimizar los tiempos de montaje, cableado y mantenimiento, gracias a su innovadora base de conexiones, eliminando la necesidad de realizar conexiones en la sirena y la utilización de tornillería para la sujeción de la sirena a la base. Estas sirenas utilizan las bases Timesaver de los detectores de la serie 630. Esto permite la inserción o extracción de la sirena de su base de una manera fácil y rápida, con lo que se reducen los costes y los tiempos de ejecución.

Versátil y eficiente

El AS364 entrega un alto nivel de salida con un consumo muy ajustado de corriente, reduciendo los requerimientos de alimentación y por lo tanto los costes del sistema.

Dispone de 32 seleccionables (ver tabla de tonos en el manual), que nos permite elegir el tono requerido durante la instalación de la sirena. Un segundo tono está disponible si se instala un cable extra.

El mecanismo de bloqueo de la sirena a su base, puede ser activado si es necesario. Una vez activado, será necesaria la utilización de una herramienta especial para su extracción.



Detalles

- Elevada potencia acústica
- Consumo muy bajo de corriente
- Hasta 32 tonos seleccionables
- Sincronización automática
- Control de volumen
- Mecanismo de bloqueo de extracción
- Base de montaje con entrada para tubo visto
- Cableado directo a la base
- 2 tonos
- Aprobación VDS

AS364

Sirena de alarma de policarbonato para interior/exterior para tubo visto. 32 tonos. IP65. 24Vcc. Roja.

Especificaciones técnicas

General

Compatibilidad	Conventional notification circuits
Monitorización de línea	Polarised input
System support	Kidde Commercial conventional systems and addressable notification controllers

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	VCC
Voltaje de funcionamiento	17 to 60 VDC (for EN54-3 fire applications) 9 to 60 VDC (for non-fire applications)
Consumo de corriente	4 to 41 mA (tone and supply voltage dependent)
Número de terminales de conexión	3

Sirena

Nivel de salida	94 to 106 dB(A) at 1 m, tone and supply voltage dependent
Ajuste del nivel de salida	Potentiometer
Frecuencia	400 - 2850 Hz (tone and supply voltage dependent)
Tonos seleccionables	32
Sincronización	Phased start (automatic synchronisation)
No. de etapas	2

VAD

Sincronización	Phased start (automatic)
----------------	--------------------------

Físico

Dimensiones físicas	100 x 104 mm (Ø x D)
Peso neto	250 g
Color	Rojo
Tipo de Montaje	Montaje sobre base
Posición de montaje	Base, Techo, Pared
Base de montaje	Profundo
Material	Alto impacto policarbonato
Textura	Smooth

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-25 to +70°C
Entorno	Interior, Exterior
Clasificación IP	IP33C (Deep base IP65)

Regulador

Cumplimiento	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certificación	CPR
Normativas	EN54-3

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Dispositivo de notificación	AS363	Sirena de alarma de policarbonato para interior. 32 tonos. IP21. 24Vcc. Roja.
Dispositivo de notificación	AS363W	Sirena de alarma de policarbonato para interior. 32 tonos. IP21. 24Vcc. Blanca.
Dispositivo de notificación	AS364W	Sirena de alarma de policarbonato para interior/exterior para tubo visto. 32 tonos. IP65. 24Vcc. Blanca.
Dispositivo de notificación	AS36RIM	Letrero de color rojo "FIRE" para sirena de incendio en policarbonato de alta resistencia.
Dispositivo de notificación	AS36RIM-09	Letrero de color rojo "FUEGO" para sirena de incendio en policarbonato de alta resistencia.



Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.