

# DP2061N

**Detector analógico óptico de la serie 2000 con salida de piloto remoto.**

## General

---

El DP2061N es un detector óptico direccionable con protocolo Serie 2000. Está equipado con una cámara óptica intercambiable totalmente certificado. Este detector óptico combina una estética atractiva con doble led de alarma así como una salida para piloto remoto.

## Instalación

---

Los detectores son identificados individualmente asignando una dirección mediante dos selectores rotatorios. La dirección es un valor numérico directo y no requiere de conversiones binarias ni hexadecimales, por lo que se reduce el riesgo de asignar direcciones erróneas. Todos los detectores son compatibles con la base de conexiones estándar, lo que los hace fácilmente intercambiables.

## Mantenimiento

---

El DP2061N está equipado con una cámara óptica desechable. Esto permite que los sensores sean reparados en la instalación sin necesidad de ser sustituidos. Además, cada detector está equipado con un contacto reed. Cuando este contacto se activa en cualquier momento con un imán externo, el detector realiza un autodiagnóstico interno con el que se informa del resultado al panel.

## Comunicación robusta

---

La comunicación entre el panel y los dispositivos se realiza a través de un potente protocolo SIA con múltiples códigos de ciclo de bus y comprobaciones de errores en la comunicación CRC fiables. Este protocolo garantiza la integridad del sistema completo de comunicaciones libre de errores, sin comprometer la velocidad.

## Aplicaciones extendidas

---

Una amplia gama de accesorios complementa la amplia serie 2000.

Dispone de los siguientes accesorios:

- Una línea completa de bases
- Detectores de temperatura y multisensor
- Aisladores autónomos
- Módulos de control de sirenas
- Módulos monitores de zona convencional
- Diversos módulos de entrada/salida.
- Una amplia gama de pulsadores de alarma



## Details

---

- Salida de piloto remoto
- Sensor óptico con cámara desechable e intercambiable
- Fácil direccionamiento numérico (1-128)
- Robusto protocolo de comunicaciones
- Completo autodiagnóstico
- Completa gama de detectores
- Completa gama de modulo de entrada/salida y accesorios
- Base con aislador
- Certificación CPD y VdS

# DP2061N

Detector analógico óptico de la serie 2000 con salida de piloto remoto.

## Technical specifications

---

### General

---

Addressing method	Rotary switch
-------------------	---------------

---

### Electrical

---

Tipo de fuente de alimentación	Loop powered
--------------------------------	--------------

---

### Detection

---

Monitoring	Alarm threshold, Contamination level
------------	--------------------------------------

---

### Physical

---

Color	Blanco nuboso (RAL 9001)
-------	--------------------------

---

Tipo de Montaje	Base mount
-----------------	------------

---

Material	Plástico
----------	----------

---

### Environmental

---

Antivandálico	No
---------------	----

---

Temperatura ambiente	+25°C
----------------------	-------

---

Entorno	Interior
---------	----------

---

### Regulatory

---

Cumplimiento	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
--------------	-------------------------

---

Certificación	CPR
---------------	-----

---



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](http://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 19 June 2023 - 15:50