

# ISC-PMC-S3S Contacto EN-G3, superficie

www.boschsecurity.com



- ▶ Contacto magnético para montaje empotrado/en superficie
- ▶ Montaje en paralelo
- ▶ EN50131-2-6, grado 3

Los contactos magnéticos convencionales se utilizan para vigilar la apertura de ventanas y puertas.

## Funciones

El contacto magnético monitoriza la apertura de ventanas y puertas en aplicaciones de seguridad.

## Certificaciones y aprobaciones

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
Finlandia	FK	RL 13 091 [ISC-PMC-S3S]
Alemania	VdS	G 103127 [ISC-PMC-S3S]
Europa	CE	ISC-PMC-SF2S, ISC-PMC-F3S, ISC-PMC-S3S, ISC-PRS-S2S, ISC-PRS-S3S
	EN50131	G103127 [ISC-PMC-S3S]
	1	
Rusia	GOST	EAC

## Notas de configuración/instalación

- El contacto magnético y el imán se montan en paralelo con el montaje en superficie o la caja de montaje empotrado opcional. Al montar la carcasa del contacto, la marca del frontal debe mirar hacia el imán, independientemente del procedimiento de montaje.

- El imán puede montarse en el tubo de plástico suministrado.
- Para instalar el contacto en material ferromagnético, es necesario utilizar las piezas de separación.

## Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Contacto magnético

## Especificaciones técnicas

### Especificaciones eléctricas

Carga máxima en W	3
Corriente mínima de conmutación en mA	0.01
Corriente máxima de conmutación en mA	100
Tensión máxima de conmutación en V CC	30

**Especificaciones mecánicas**

Tipo de instalación	Montaje en superficie o empotrado, paralelo
Contacto	Cambiador del obturador
Imán	AlNiCo 500
Dimensiones en cm (Al. x An. x Pr.) (interruptor)	4,3 x 1,2 x 1,2
Dimensiones en cm (Ø x D) (imán)	0,8 x 2
Distancia máxima axial de instalación en cm	0.5
Material	ABS
Color	Blanco
Tipo de cable	LiYY-ZGL 4 x 0,14 mm <sup>2</sup> , adecuado para la tecnología de desplazamiento del aislamiento LSA-PLUS

Longitud de cable en m	1
Ciclos de conmutación	10 <sup>7</sup>

**Especificaciones medioambientales**

Temperatura mínima de funcionamiento en °C	-25
Temperatura máxima de funcionamiento en °C	70
Clase de protección	67
Clase ambiental (VdS)	III
Clase ambiental (EN)	IIIa

**Información para pedidos****ISC-PMC-S3S Contacto EN-G3, superficie**

Contacto magnético para montaje empotrado o en superficie.

Número de pedido **ISC-PMC-S3S**

**Representado por:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com