



## MC 340-S3

Contacto magnético, Grado 2, NC, 4 hilos, plástico, IP 67, conjunto adaptadores

El MC 340-S3 es un contacto magnético universal que puede ser utilizado en sistemas de alarma y control de accesos, para proteger puertas y ventanas contra la apertura no autorizada.

El contacto y el imán son resistentes al agua (IP 67) con una cubierta de plástico y tornillos que permiten un fácil montaje en la madera sin necesidad de accesorios adicionales. Este conjunto incluye cubierta de plástico (MC 300-S3) para montaje en superficie. El contacto y el imán se colocan en los soportes respectivos.

### TECHNICAL DETAILS

<b>Longitud del cable (m)</b>	2m, 5m, 10m
<b>Certificado</b>	Class 1/2,FG, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 2, INCERT B-582-1003, NBÚ CZ Typ 2,NBÚ SK Typ 2,NF&A2P, SBSC 9-200, VdS G 196670 Class B
<b>Capacidad límite máx</b>	48 VDC / 500 mA / 10 VA
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40°C – +70°C
<b>Grado de protección</b>	IP 67
<b>Diámetro mm</b>	8
<b>GAP (materiales no magnéticos) mm</b>	17
<b>GAP (material magnético) mm</b>	12
<b>Medidas del conector (L x Ø) mm</b>	26 x 9
<b>Medidas del imán (L x Ø) mm</b>	26 x 9
<b>Medidas del conector (L x W x H) mm</b>	55 x 14 x 13 mm
<b>Medidas del imán (L x W x H) mm</b>	55 x 14 x 13 mm
<b>Grado</b>	2



### ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 340-S3	6332770	Contacto magnético de superficie / de empotrar, NC, 2 m de cable
MC 340-S3-5	6332771	Contacto magnético de superficie / de empotrar, NC, 5 m de cable
MC 340-S3-10	6332772	Contacto magnético de superficie / de empotrar, NC, 10 m de cable

### SCHEMATICS

