



MC 370

Contacto magnético de alta seguridad, Grado 3, NC, 4 hilos, plástico, IP 67

El MC 370 es un contacto magnético universal para instalaciones de alta seguridad. Puede ser utilizado en sistemas de alarma y control de accesos, para proteger puertas y ventanas contra la apertura no autorizada. El conector está diseñado especialmente para su uso en bancos, museos, galerías de arte, centros comerciales, etc.

Tiene un interruptor y un imán extra para protegerse del sabotaje, lo que implica que la alarma sonará si el contacto es expuesto a un campo magnético externo.

El contacto y el imán son resistentes al agua (IP 67) con una cubierta de plástico y tornillos que permiten un fácil montaje en madera, metal y otros materiales.

TECHNICAL DETAILS

Longitud del cable (m)	2m, 5m, 10m
Certificado	Class 3/4, FG, Class IIIA, EN 50131-2-6 Grade 3, INCERT B-582-1003, NBÚ CZ Typ 3, NBÚ SK Typ 3, SBSC 9-207, VdS G 197064 Class C
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 67
Diámetro mm	8
GAP (materiales no magnéticos) mm	16
GAP (material magnético) mm	X
Medidas del conector (L x Ø) mm	36 x 9
Medidas del imán (L x Ø) mm	14 x 9



Distancia de manipulación (madera) mm	5
Grado	3

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 370	6332790	Contacto magnético de alta seguridad, NC, 2 m de cable, cubierta blanca
MC 370-5	6332791	Contacto magnético de alta seguridad, NC, 5 m de cable, cubierta blanca
MC 370-10	6332792	Contacto magnético de alta seguridad, NC, 10 m de cable, cubierta blanca
MC 370-BL		Contacto magnético de alta seguridad, NC, 2 m de cable, cubierta negra
MC 370-5BL		Contacto magnético de alta seguridad, NC, 5 m de cable, cubierta negra
MC 370-10BL		Contacto magnético de alta seguridad, NC, 10 m de cable, cubierta negra

SCHEMATICS

