



C080

Módulo Control de Accesos Galaxy. 2 x (Lector, estado, pulsador, relé), caja plastica



Características

- Hasta dos puertas controladas por cada DCM (módulo de control de puertas).
- Control de intrusión y acceso integrado basado en el concepto de "Grupo-Sector-Áreas".
- No se permite el acceso si el área está armada, con lo que se evitan falsas alarmas.
- Hasta 1.000 usuarios.
- Registro de hasta 1.000 eventos grabados en el panel (independiente del registro de intrusión).
- Horarios semanales totalmente personalizables para controlar las funciones de salida, autoarmado y acceso.
- Acceso de usuarios controlado por plantillas de control de acceso y estado de armado de grupos.
- Desarmado automático de un área con el acceso de un usuario autorizado. De este modo, se evitan falsas alarmas por fallo de desarmado.
- Los grupos se pueden armar pulsando el botón cableado al lector (Menu Recall) antes de pasar la tarjeta o pasando tres veces la tarjeta.
- Los teclados del sistema se pueden vincular con cada lector para el control de funciones a través del botón cableado (Menu Recall).
- El control de evacuación permite desbloquear las puertas en caso de incendio.
- La compatibilidad con el protocolo Wiegand, proporciona flexibilidad para trabajar con una gran variedad de tecnologías de tarjetas y lectores de hasta 40 bits.
- Compatibilidad para adaptarse a instalaciones existentes.
- Compatible con teclados con protocolo Wiegand que utilicen el modo ráfaga de 8 bits.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/c080-modulo-control-de-accesos-galaxy-2-x-lector-estado-pulsador-rele-caja-plastica-11280>