



# CWST-RW-S5

## Flash con base estándar de color rojo EN54/23



### Características

- Dispositivo de aviso óptico para alarma de incendio.
- Adecuado para el montaje en pared y/o techo.
- Con flash LED de altas prestaciones y cobertura de luz omnidireccional.
- Sincronización automática y frecuencia del flash de 0,5 Hz.
- Incluye base estándar.
- Este dispositivo no es adecuado para exteriores o ambientes húmedos.
- En estos casos, deben utilizarse las bases opcionales CWR y accesorios PS189, PS188.
- El uso de la base alta reduce la salida de dB unos 4 dB de media.
- Tensión de funcionamiento 12 ... 29 Vcc.
- Consumo de corriente a 24 Vcc aprox. 37 mA.
- Clasificación IP21C, (IP65 con CWR).
- Material PC/ABS.
- Altura de montaje en pared 2.4 m.
- Altura de montaje en techo 3 m / 6 m / 9,4 m.
- Diámetro de habitación 8,2 m.
- Color Base roja, Cubierta: transparente.
- Dimensiones (Ø x H): 100 x 72 mm.
- Peso aprox.: 0,164 Kg.

### Accesorios

CWR

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/cwst-rw-s5-flash-con-base-estandar-de-color-rojo-en54-23-11547>