NFS4-SUPRA

Central convencional microprocesada de 4 zonas con histórico y conexión remota vía TG

Características

- Central microprocesada de detección de incendios de 4 zonas.
- Relé general de alarma: C, NA, NC, 1A máx.
- Relé general avería: C, NA, NC, 1 A máx.
- Salida sirenas: 2 Supervisadas Diodo o 6,8 kΩ (500 mA máx.c/u).
- Final de línea de zona: 47 µF o 6,8 kΩ.
- Puertos: 2 RS232 (TTL Rx, Tx, Gnd), 1 I2C (Aux. Modules), 1 USB (Tipo B).
- Programa de visualización de estado desde PC.
- Alimentación nominal 230 Vac.
- Frecuencia nominal 50 ... 60 Hz.
- Capacidad de las baterías max. 2 x 12 V / 7 Ah (no incluidas).
- Terminal de conexión 1,5mm2 extraíbles.
- Índice de protección IP 30.
- Dimensiones (A x H x F): 381 x 353 x 123 mm.
- Peso aprox.: 4 kg (sin baterías).

Accesorios

TG-IP1-SEC
VSN-232
VSN-4REL

https://www.ibdglobal.com/shop/product/nfs4-supra-central-convencional-microprocesada-de-4-zonas-con-historico-y-conexion-remota-via-tg-11599