
IPC-HDW8341X-3D-S2

Cámara IP Conteo de Personas H265 3M DUAL-LENS DN SMART dWDR 3DNR IR20m 2.8mm IP67 IK10 PoE AUDIO MIC E/S





Características

- Resolución hasta 3MP@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (96°x70°x128° (horizontalxverticalxdiagonal)), F1.6.
- 5 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- IVS (Perimeter Protection), Face Detection, Intelligent Search.
- People Counting (Gestión de colas, Recuento de personas en área, Recuento de números de E/S, puede emitir un informe diario/mensual/anual).
- 2E/2S Alarma, 2E/1S Audio, 1xRS485, micrófono y altavoz incorporados.
- Alarma de disuasión activa, con 8 tonos. El usuario puede importar voces personalizadas.
- Alimentación PoE y 12Vdc (3.5W).
- Dimensiones y peso: 204x78x61.5mm / 0.81Kg.

Productos Alternativos

NVR5216-4KS2

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 3MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	3MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 20m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, BLC, HLC
STREAM DE VÍDEO	Main 3MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 2MP@25IPS / 4th 2MP@25IPS / 5th D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw8341x-3d-s2-camara-ip-conteo-de-personas-h265-3m-dual-lens-dn-smart-dwdr-3dnr-ir20m-2-8mm-ip67-ik10-poe-audio-mic-e-s-11952