

# MAG8P

Central de 8 zonas. Hasta 20 detectores por zona. Caja de plástico



## Características

- Central de incendios convencional certificada según EN54-2/4.
- 8 zonas de incendio totalmente supervisadas con hasta 32 detectores de alarma de incendio y un número ilimitado de puntos de llamada por zona.
- 2 salidas de sirena supervisadas: 24Vdc / 0,5A cada una.
- 1 salida de relé "incendio" y 1 salida de relé "avería".
- Doble pulsador.
- Retardo de sirena.
- Soporta expansor de relés y módulo LOG.
- EOL activo que permite la monitorización continua de las entradas.
- Soporte multilingüe.
- Indicación LED.
- Llave de seguridad.
- Caja de plástico.
- Fuente de alimentación principal:  $\sim 230 \text{ Vac} \pm 10\%$ .
- Corriente máxima de carga de la batería: 0.3A.
- Alta resistencia de la batería "Ri":  $< 0,45 \Omega$ .
- Consumo:
  - Corriente máx. (con la batería totalmente cargada) 0,7A
  - Corriente mín. (sólo fuente de alimentación de reserva) 0.125A
  - Corriente máx. (sólo fuente de alimentación de reserva) 4.5A
- Salida auxiliar: 24 Vdc / 0,3A fusible.
- Alimentación de reserva: 1 batería, 12V / 7Ah.
- Temperatura de funcionamiento:  $-5^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$ .
- Dimensiones (Al x An x F): 340 x 290 x 100 mm.
- Peso (sin batería):  $\sim 2,4 \text{ kg}$ .

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/mag8p-central-de-8-zonas-hasta-20-detectores-por-zona-caja-de-plastico-12623>