SD6AL445XA-HNR

Domo PTZ IP AI 4M DN WDR Starlight Laser 550m 45X 3D IP67 Hi-POE AUDIO E/S





Características

- Cámara PTZ con resolución 4MP@25IPS.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Auto Iris 45xZoom 3.95-177.7mm (H:70.3°–1.8°; V:37°–1°; D:69.3°–2°), F1.6-F4.9.
- Alimentación / Consumo: 36Vdc@2.23A 20W, 36W (IR ON). Tecnología Starlight.
- Multiples visores de red: navegador web, Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS.
- TVS 8000V Protección contra descargas eléctricas.
- Dimensiones y peso: Φ240x382mm / 6.8Kg.

* WizMind Series: Event Trigger, IVS, Smart Capture, Perimeter Protection, Face Detection, SMD Plus, Auto tracking.

Productos Alternativos

SD6AL233XA-HNR
SD6AL245XA-HNR

Accesorios

PFA120
PFA140
PFA140A
PFA6400S
PFB300C
PFB303S

SD6AL445XA-HNR

Domo PTZ IP AI 4M DN WDR Starlight Laser 550m 45X 3D IP67 Hi-POE AUDIO E/S

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8” CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	4MP@25IPS
ÓPTICA	Auto 45xZoom 3.95 ~ 177.7mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
LEDs IR	Laser hasta 550m
VELOCIDAD OBTURADOR	Shutter 1/1 - 1/30.000seg
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265+/H.265/H.264+/ H.264/MJPEG
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711mu/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-L2
VIDEO STREAM PRINCIPAL	4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P@25IPS
VIDEO STREAM SECUNDARIO	2nd D1 - CIF / 3rd 1080P/720P@25IPS
BITRATE	H.265/H.264: 3 kbps–20480 kbps
RANGO PTZ	Pan 0 ~ 360°, Tilt -20 ~ 90° (AutoFlip 180°)
VELOCIDAD PTZ	Manual: 0.1 - 200°/s Pan, 0.1 - 120°/s Tilt. Preset: 240°/s Pan, 200°/s Tilt.
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, 5 Scanning
AUTO-TRACKING	Disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD, Pelco-P/D (Reconocimiento automático)
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Micro SD (hasta 256GB)
ALARMA	7E/2S Alarma, E/S Audio
RS485	1x RS485
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
PROTOCOLO ETHERNET	IPv4/IPv6/HTTP/HTTPS/802.1x/Qos/FTP/SMTP/UPnP/SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)/DNS/DDNS/NTP/RTSP/RTP/TCP/UDP/IGMP/ICMP/DHCP/PPPoE/ARP/RTCP
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G, CGI
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	36Vdc@2.23A
ALIMENTACIÓN POE	Hi-PoE
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD, Smart wiper
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP67
MONTAJE	Colgado. Incluye soportes PFB303W + PFA111 y alimentador
AI	WizMind Series

https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd6al445xa-hnr-domo-ptz-ip-ai-4m-dn-wdr-starlight-laser-550m-45x-3d-ip67-hi-poe-audio-e-s-12672