
NVR5464-16P-4KS2E

NVR 64ch 320Mbps 4K H265 2xHDMI 16PoE (8PoE + 8ePoE/EoC) 4HDD E/S





Características

- 64 cámaras IP hasta 4K (Hasta 320Mbps).
- Permite dividir la pantalla en 4CH a 4K y 16ch a 1080P usando stream principal.
- Compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo).
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Dahua.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Visor web 3.0 compatible con IExplorer, Chrome, Firefox y Safari.
- Alimentación AC100V ~ 240V (<17.5W (Sin HHD).
- Dimensiones y peso: 440x411.2x76mm (1.5U) / 4.65Kg (Sin HDD).

Productos Alternativos

NVR5416-16P-4KS2E
NVR5216-16P-4KS2E
NVR5432-16P-4KS2E
NVR5864-16P-4KS2E

Accesorios

ESS1504C

NVR5464-16P-4KS2E

NVR 64ch 320Mbps 4K H265 2xHDMI 16PoE (8PoE + 8ePoE/EoC) 4HDD E/S

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS DE VÍDEO	64 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	2x HDMI (1x HDMI hasta 3840x2160), 2x VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1
ANCHO DE BANDA	320Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	16 Entradas
SALIDA DE RELÉ	6 Salidas
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	16 Puertos PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 150W/ 1-8 ports support ePoE/EoC
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	4 HDDs SATA, 1x eSATA (Max 10TB/HDD)
USB	3 puertos USB (1 frontal 2.0 + 2 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V

https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr5464-16p-4ks2e-nvr-64ch-320mbps-4k-h265-2xhdmi-16poe-8poe-8epoe-eoc-4hdd-e-s-12760