

BXM12-30-B

Fuente de alimentación 12V, 3A. Caja metálica. Supervisión por bus Bentel. Espacio para batería.



Características

- Fuente de alimentación conmutada controlada por microprocesador fuente de alimentación.
- Entrada y salida del bus totalmente desacopladas (aislados galvánicamente y regenerados, sólo en las versiones "-B").
- Tensión de entrada: 230 Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz.
- Estabilidad: $\pm 1\%$.
- Control continuo de la alimentación de conmutación con corte en caso de en caso de fallo o irregularidad.
- Control continuo de la batería con desconexión en caso de fallo o irregularidad o irregularidad.
- Prueba de la presencia de la batería, el nivel y la eficiencia.
- 3 salidas independientes protegidas por fusible térmico.
- Interruptores de sabotaje y de enganche.
- 2 salidas de colector abierto para la señalización de averías (sólo en las versiones "-U").
- Compartimento de la batería: una batería 12 Vdc - 17 Ah.
- Compatible con la sonda térmica KST.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/bxm12-30-b-fuente-de-alimentacion-12v-3a-caja-metalica-supervision-por-bus-bentel-espacio-para-bateria-12884>