HAC-HFW1200T-0360B

Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR30m 0Lux 3.6mm IP67





Características

* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1200-S5.
- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Fija de 3.6mm (84°x45°x100° (HxVxD)), F1.9.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Menú OSD accesible desde DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.3W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: 174.5x72.3x70.6mm / 0.36Kg.

Productos Alternativos

HAC-HFW1200S
HAC-HFW1200T-A
HAC-HFW1200D
HAC-HFW1239T-LED

Accesorios

PFA130-E
PFA134

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F1.9
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 2DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw1200t-0360b-tubular-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-icr-ir30m-0lux-3-6mm-ip67-13365