



IPC-HDW2439T-AS-LED-S2

Domo IP H265 4M FULL COLOR WDR LED30m 2.8mm IP67 PoE SD MIC



Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (96°x51°x115° (horizontalxverticalxdiagonal)), F1.0.
- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- 2 LED de luz blanca (hasta 30m). Micro incluido.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Alimentación PoE y 12Vdc (7.4W).
- Dimensiones y peso: Φ109.9x100.9mm / 0.365Kg.

Productos Alternativos

[IPC-HDW2239T-AS-LED-S2](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)

[PFB203W](#)

[PFB2211C](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Full-Color
MIN. ILUMINACIÓN	0.004Lux (Color)
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	No disponible
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4M@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y ePoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw2439t-as-led-s2-domo-ip-h265-4m-full-color-wdr-led30m-2-8mm-ip67-poe-sd-mic-13378>