




IPC-HFW3549E-AS-LED-0360B

Tubular IP H265 5M FULL COLOR WDR IVS SMD LED30m 3.6mm IP67 PoE SD MIC AUDIO E/S AI



Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS con WDR.
 - Óptica Fija de 3.6mm (77°x56°x101° (horizontalxverticalxdiagonal)), F1.0.
 - Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
 - Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
 - 1 LED de luz blanca (hasta 30m). Micro incluido.
 - Compatible NVR Dahua y ONVIF.
 - Alimentación PoE y 12Vdc (8.4W).
 - 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio.
 - Dimensiones y peso: 192.7x70.5x66.4mm / 0.59Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

Accesorios

- [PFA130-E-V3](#)
- [PFA134-V2](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 5MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	5MP@17IPS, 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Full-Color
MIN. ILUMINACIÓN	0.003Lux (Color)
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	No disponible
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y ePoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3549e-as-led-0360b-tubular-ip-h265-5m-full-color-wdr-ivs-smd-led30m-3-6mm-ip67-poe-sd-mic-audio-e-s-ai-13382>