



HAC-HDW2221E

Domo HDCVI 2M 1080P DN ICR WDR IR50m 0Lux 3.6mm IP67



Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Domo fijo IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD Multilingüe accesible desde el DVR.
- Sin latencia ni interferencias hasta 800m vía Coaxial 75-3.
- Transmisión 1080P hasta 300m vía UTP.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 5.5W).
- Dimensiones y Peso: 95.5mm A x 110mm Diam. / 0.29Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HDW2221EM-A-0280B](#)
[HAC-HDW2241M-E2](#)
[HAC-HDW1230EM-A-0280B](#)
[HAC-HDBW2231E-0280B](#)
[HAC-HDW2231EM-0280B](#)

Accesorios

[PFA136](#)
[PFA152-E](#)
[PFB203W](#)
[PFM800-E](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.03Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 50m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI y Analógico (2ch BNC)
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (90% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw2221e-domo-hdcvi-2m-1080p-dn-icr-wdr-ir50m-0lux-3-6mm-ip67-13446>