TPC-DF1241-D2F2

Domo Térmico IP DUAL 256*192 2mm + 4M 2mm IP67 12V PoE



Características

- 1/2.7” 4MP CMOS Progresivo.
- Sensor térmico VOx no refrigerado.
- Resolucion 256x192px.
- Fusión de imagen dual (imágenes visibles y térmicas).
- Lente Térmica fija 2mm / Lente IP 2mm.
- Ángulo de visión: H:87.8°- V:63.8° (Térmica).
- Ángulo de visión: H:94°- V:72° (IP).
- Deteccion: personas 83m, vehículos 222m.
- Doble stream configurable (H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG).
- Vídeo análisis integrado: Tripwire, intrusion.
- AI: Detección y alarma de incendios, Rastreo de puntos fríos/calientes, Clasificación hombre/vehículo, Detección de fumador, Detección de llamada de teléfono.
- Enlace inteligente con luz estroboscópica y audio.
- E/S de alarma, E/S de audio, 1xRJ-45, 1xRS485.
- Alimentación DC12V (Max13W (Heater, LEDs on)) y PoE.
- Protección IP67.
- Dimensiones y peso: Φ122x113.5mm / 0.85Kg.

Productos Alternativos

TPC-DF1241-D3F4
TPC-DF1241-D7F8

Accesorios

PFA106
PFA130-E
PFB203W

https://www.ibdglobal.com/shop/product/tpc-df1241-d2f2-domo-termico-ip-dual-256-192-2mm-4m-2mm-ip67-12v-poe-13504